anex_°

Anex I/type



ONEX I/type. Ready for life.

Anex I/type — удобная коляска, создана для реальной жизни. Легкая в использовании, лаконичная в дизайне, имеет все необходимые для родителей и ребенка функции для ежедневного использования, а также для путешествий. Умный выбор для родителей, которым важны функциональные преимущества и дизайн.

Благодаря дополнительному клапану капюшон люльки теперь еще сильнее защищает ребенка от ветра, снега и солнца. Люлька оснащена двойной вентиляцией: в передней части люльки, а также в капюшоне. Прогулочный блок предназначен для детей с рождения, для этого опустите спинку сидения в максимально лежачее положение. Сидение прогулочного блока реверсивно и его можно сложить вместе с рамой в обоих направлениях. Благодаря дополнительному клапану капюшон прогулочного блока полностью защищает ребенка от плохих погодных условий, а также горячего солнца. І/type оснащен большой и вместительной корзиной, и выдерживает 5 кг нагрузки, согласно внутренним тестам. Теперь еще больше места для детских вещей.

комплектация 2в1*

- рама
- люлька с чехлом на ножки
- прогулочный блок
- москитная сетка
- дождевик
- корзина для покупок
- 4 PU колеса

дополнительные аксессуары

Рюкзак (6 цветов), чехол на ножки для прогулочного блока (6 цветов), адаптеры для установки автокресла

^{*} возможность покупки 2в1 без люльки

anex.

люлька.

люлька для детей от 0 до 6 месяцев

Вес люльки: 4.5 кг

Внутренний размер люльки (по

матрасику):

76x32 см можно транспортировать люльку с помощью ручки-переноски встроенной в

капоре

Материал люльки: полиэстер **Наполнитель матраса:** поролон

Текстиль чехла матраса: полиэстер **Капюшон:** регулируется с помощью

кнопок. есть дополнительній клапан для

увеличения капюшона

Вентиляция: есть встроенная

вентиляционная секция в капюшоне и регулируемая вентиляция в передней части люльки

Хранение: складной корпус, удобно при

транспортировке.



O∩eX πpory

прогулочный блок.

прогулочный блок I/type, для новорожденных детей от 0 до 48 месяцев по EN стандарту

Вес прогулочного блока: 3.5 кг

Ширина сидения: 31 см **Внешняя ткань:** полиэстер

Бампер: съемный, управляемый одной рукой

Подножка: регулируется угол наклона

Спинка: плавно регулируемая с помощью внешнего

регулятора. 4 позиции, есть положение для

новорожденного

Капюшон: объемный, есть дополнительный клапан для максимального открытия, регулируется под углом; есть встроенная вентиляционная секция

Прогулочный блок складывается вместе с рамой в положении "лицом к маме" и наоборот.



anex.

рама + колеса.

коляска выдерживает вес ребенка до 22 кг согласно тестам по новому EN стандарту

Размер рамы в сложенном виде: 62x59x32 см

Ширина колесной базы: 59 см

Вес рамы без колес: 4.7 кг Вес рамы с колесами: 7.1 кг

Материал: алюминий

Колеса: ненадувные, регулируемые 360 с

возможностью фиксации

Вес колес: 2.4 кг

Размер колес: передние 18 см (8.08 in) задние

28 см (11.02 in)

Материал: PU (полиуретан)

Ручка рамы: регулируемая по длине

Материал ручки: эко-кожа

Тормоз: комфи стоп, одна педаль

Устойчивая рама в сложенном положении

вместе с прогулочным блоком.



ONEX дополнительный функционал.

- Ручка-переноска в капюшоне. Удобная ручка для снятия и транспортировки люльки коляски.
- Большое спальное место для новорожденного. Размер спального места 76 x 32 см.
- Вентиляция в люльке осуществляется с помощью встроенной вентиляции в передней части коляски и вентиляционной секции в капюшоне.
- **Матрас с поролоном** который способствует идеально жесткой поверхности для новорожденного.
- Защита ткани: UV50+ и WATERREPELENT.
- Позиция для новорожденных. В соответствии EN стандарту, в прогулочном блоке установлено рекомендуемое для новорожденных лежачее положение.
- Съемный бампер и регулируемая подножка.

- **Компактные размеры рамы** в сложеном виде, а также возможность компактно сложить раму в месте с прогулочным блоком.
- Ручка регулируется по длине.
- Возможность крепления кап холдера с левой и правой стороны.
- Система колес Air-free предусматривает отсутствие воздушной камеры и обеспечивает колеса от случайного прокалывания или перекачивания.
- Поворотные колеса на 360.
- Фиксация колес без усилий, нужно повернуть круговой фиксатор вправо или влево.
- В коляске предусмотрена закрытая система задних амортизаторов и тормоза, которая защищает от таких внешних факторов как грязь, вода, пыль.
- Двойная амортизация на передних и задних колесах, которая обеспечивает плавный ход коляски.

OП**С**Х[∗] цвета.



It-01t stone 5902280015123



It-02t pesto 5902280015130



It-03t shadow 5902280015147



It-04t purple 5902280015154



It-05t denim 5902280015161



It-06t flash 5902280015185

anex.

дополнительные аксессуары.



рюкзак

Ib/ac 01 5902280015192 (stone)

Ib/ac 02 5902280015178 (pesto)

Ib/ac 03 5902280015222 (shadow)

Ib/ac 04 5902280016649 (purple)

Ib/ac 05 5902280016663 (denim)

Ib/ac 06 5902280016724 (flash)



чехол для прогулки

If/ac 01 5902280016700 (stone)

If/ac 02 5902280016687 (pesto)

If/ac 03 5902280016939 (shadow)

If/ac 04 5902280016946 (purple)

If/ac 05 5902280016953 (denim)

If/ac 06 5902280016960 (flash)



адаптеры* la/ac **01** 5902280016748

* также совместимо с автокреслами: Karwala Kitte anex, Swandoo Albert anex, Avionaut Pixel, Maxi Cosi Citi, Maxi Cosi Pebble, Maxi Cosi Cabrio Fix, Cybex Aton 5, Cybex Aton M, Cybex Aton Q, Cybex Cloud, Be Safe Izi Go, Nuna pipa, Kiddy Evolution Pro 2, Kiddy Evoluna I-Size, Recaro Privia.

** совместимость автокресел обусловлена исключительно внутренними тестами

anex_®

сертификаты и награды.



Европейский сертификат соответствия - это самый важный сертификат, который свидетельствует о высоких стандартах качества и безопасности. Этот сертификат невозможно получить без проведения щепетильных тестов и испытаний на выносливость, прочность и износостойкость.



Intertek - это одна из самых известный международных лабораторий в области тестирования и испытания детских колясок. Отметка Intertek свидетельствует о высшей ступени качества и безопасности.



Сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского Экономического Союза - это сертификат, который подтверждает степень технической безопасности и соответствия всем техническим параметрам и требованиям к продукту.